


JAVA FSC

acacia de java

 Le bois utilisé est l'acacia de java sélectionné pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles et son imputrescibilité. Les caisses subissent un procédé de séchage « dry kiln » afin d'en accroître la résistance.

L'épaisseur des panneaux varie de 2,5 cm (caisses inférieurs à 75cm) à 3,5 cm (caisses de dimensions supérieures)

Les parties acier sont galvanisées. L'assemblage est fait par tenons et mortaises. La rigidité est assurée par l'ajout de renforts en acier galvanisé sous le fond et sur les panneaux. Le châssis est prévu pour support un poids de 1,5 tonne. Pour faciliter l'entretien des plantes, le montage et le démontage des caisses s'effectuent sans difficulté.

L'intérieur des bacs est goudronné. Le fond est perforé pour l'écoulement des eaux. Certaines tailles bénéficient d'une option bac intérieur galvanisé.

450 couleurs sont disponibles dans la gamme RAL.

L'option peinture comprend une couche de protection et deux couches de peinture haute résistance anti-UV.





Utilisation en intérieur ou extérieur



H	L/l	kg	Ltr.	CAISSE ACACIA DE JAVA - Carré
55	45/45	25,00		CVA7-0060-D48
65	55/55	41,00		CVA7-0060-E20
85	75/75	64,00		CVA7-0060-F14
95	95/95	98,00		CVA7-0060-A53
120	120/120	132,00		CVA7-0060-D47



détail de la structure



H	L/l	kg	Ltr.	CAISSE ACACIA DE JAVA - Rectangulaire
65	100/55	55,00		CVA7-0162-T06
65	150/55	71,00		CVA7-0162-E19

H	L/l	kg	Ltr.	OPTION PEINTURE
55	45/45			CVA7-0068-D48
65	100/55			CVA7-0068-T06
65	150/55			CVA7-0068-E19
65	55/55			CVA7-0068-E20
85	75/75			CVA7-0068-F14
95	95/95			CVA7-0068-A53
120	120/120			CVA7-0068-D47

RAL selon nuancier - Mat ou satiné

H	L/l	kg	Ltr.	BAC INTERIEUR
85	75/75			Bac intérieur acier 3mm avec crochets de levage
95	95/95	30,00		CVA7-0014-F14
120	120/120			CVA7-0014-A53
				CVA7-0014-D47