

TEK FSC

tek

Les caisses en teck subissent un procédé de séchage « dry kiln » afin d'en accroître la résistance. L'épaisseur des panneaux varie de 2,5 cm (caisses inférieures à 75cm) à 3,5 cm (caisses de dimensions supérieures). Les parties acier sont galvanisées. L'assemblage est fait par tenons et mortaises. La rigidité est assurée par l'ajout de renforts en acier galvanisé sous le fond et sur les panneaux. Le châssis est prévu pour support un poids de 1,5 tonne. Pour faciliter l'entretien des plantes, le montage et le démontage des caisses s'effectuent sans difficulté. L'intérieur des bacs est goudronné. Le fond est perforé pour l'écoulement des eaux. Certaines tailles bénéficient d'une option bac intérieur galvanisé. 450 couleurs sont disponibles dans la gamme RAL. L'entretien se fait par application régulière à l'huile de teck.



Utilisation en intérieur ou extérieur



H	L/l	kg	Ltr.	CAISSE TEK - Carré
55	45/45	23,00		CVA7-0063-D48
65	55/55	37,00		CVA7-0063-E20
85	75/75	59,00		CVA7-0063-F14
95	95/95	85,00		CVA7-0063-A53

Naturel - Brut à huiler à l'huile de Tek



détail de la structure